



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник Головного державного
санітарного інспектора України

П.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.07 2012р.

№ 05.03.02-04/67312

Блочно-модульне фільтрснарядне устаткування ФСУ «Катюша» продуктивністю 0,1 – 100,0 м³/годину.
(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 29.24.12.350

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД (цінуку))

обладнання локальних очисних споруд очистки вуглеводнемістких, нафтозабруднених промислових, технологічних і дощових стічних вод

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП «ЕКОПРОМ», Україна, 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, оф.316, тел.: (044) 351-14-41, код ЄДРПОУ: 30433514

(сфера виробництва, адрес, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПП «ЕКОПРОМ», Україна, 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, оф.316, тел.: (044) 351-14-41, код ЄДРПОУ: 30433514

(сфера експертизи, адрес, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на доставлення об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

СН 1042-73, СНиП 2.04.03-85, параметри очистки стічних вод від нафтопродуктів при скиді у систему господарської каналізації - Правила №37(403/6691)-02 (не більше 20 мг/л); параметри очищених зворотних стічних вод при обладнуванні локальних очисних споруд - СанПін 4630-88, СанПін 4631-88, Постанови КМУ №465 від 25.03.99 р. (не повинні перевищувати ГДК, мг/л: нафтопродуктів - 0,3, завази речовини - 15,0, СПАР - 0,5), ДСанПін 145-11(457/19195); повітря - ДСП 201-97 (не повинні перевищувати ГДК, мг/м³: вуглеводні насичені - 1,0, бензин - 5,0, пил - 0,3); рівні шуму і вібрації - ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.039-99 (70 дБА) та СН №3077-84 (50 дБА); поводження з осадом згідно вимог ДСанПін 2.2.7.029-99. Матеріали, використані в обладнанні дозволені до використання в Україні. Звільнені від нафтопродуктів і завазелих речовин зворотні стічні води придатні для технічно-технологічного використання і поливу зелених насаджень.

(критерій безпеки / показник)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

за призначенням для очистки вуглеводнемістких, нафтозабруднених стічних вод з дотриманням рекомендацій виробника. Придатні для обладнування локальних очисних споруд і організації водовідведення від об'єктів обслуговування автотранспорту (автозаправки, автостоянки і паркінги), улаштування дощової каналізації як самостійно, так і перед скидом в системи комунальних дощової або господарсько-побутової каналізаційної мереж, відповідають вимогам для організації системи рециклінгу на автомийках. Захриті ЛОС на базі ФСУ

«Катюша» з автоматичним керуванням розміщуються з дотриманням розміру СЗЗ 15+30 м в залежності від добової потужності об'єкту як для КНС (ДСП 173-96 і СНиП 2.04.03-85). Схеми водовідведення і проекти каналізування по кожному конкретному об'єкту господарювання або для окремих територій розробляються з урахуванням вимог санітарних норм і правил, всіх особливостей стічних вод, умов їх скиду або подальшого використання, класу небезпеки отримуваних відходів та їх утилізації. Утилізація відходів – згідно з чинними вимогами ДСанПІН 2.2.7.029-99 за дозволами регулюючих органів.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Блочно-модульне фільтрсепаратійне устаткування ФСУ «Катюша» продуктивністю 0,1 : 100,0 м³/годину, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: не обмежений
повинен надаватись паспорт на обладнання, інструкція з експлуатації та техніки безпеки підприємства-виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила пожежі)

Висновок дійсний до: П'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при внутрішньому оформленні)

Поточний державний санітарнийгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль місць встановлення і розміщення; поточний контроль здійснювати згідно з вимогами цього висновку (показники якості очистки та умов поводження з осадом).

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарномугляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Маршєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-44

(адресування, місцеве/національне, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Протокол експертизи

№ 2019 від 04.07.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Полька Н.С.